



CrossFire Monitor

DIN EN 15767 - 1

Beschreibung

Monitor nach DIN EN 15767 Teil 1.
Durchflussmenge bis 5 000 l/min.
Horizontaler Schwenkbereich 180° (360° auf Fahrzeugdach).
Vertikaler Schwenkbereich - 35° bis + 90 ° über einen Handrad.
Patentiertes Sicherheitsventil.
Automatische Entleerung.
Mit einem Manometer ausgestattet.



Vorteile

12 Jahre Garantie

Das Sicherheitsventil reduziert die Durchflussmenge auf 600 l/min beim Abheben des Werfers vom Untergrund.
Die klappbare FüÙe erleichtern die Inbetriebnahme und minimieren die Abmessungen.
In zwei Teile abmontierbar.
Kann als Bodenmonitor benützt werden oder auf ein Fahrzeugdach fixiert.
Umfassendes Zubehör Angebot.

Merkmale

Modell	Artikel Nr	Kupplung	Gewicht (kg)	Masse L x B x H (cm)	Durchflussmenge (L/min)
CrossFire	102205B	2 x B - Storz	17	50 x 50 x 44	3 500
CrossFire		1 x A - Storz	18	50 x 50 x 44	3 500
CrossFire		2 x A - Storz	18	50 x 50 x 44	3 500
CrossFire Safe - Tak	102203B	2 x B - Storz	19	50 x 50 x 44	5 000
CrossFire Safe - Tak		1 x A - Storz	20	50 x 50 x 44	5 000
CrossFire Safe - Tak		2 x A - Storz	20	50 x 50 x 44	5 000