

EF 1 RC - Front Monitor mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

- Monitor zur Festmontage auf der Stoßstange
- Durchflussmenge : bis 760 l/min
- Elektrische Fernsteuerung (12/24 Volt)
- IP66



EF 1 RC

Vorteile

5 Jahre Garantie

- **Ideal für Waldbrandlöschfahrzeuge**
- Kompakte Ausführung
- Geringer Druckverlust
- Einfache Montage, Anschlusskabel mit nur 4 Adern für Stromversorgung u. Steuerung aller Funktionen
- Verschleißteilarme Konstruktion mit geringer Wartungsaufwand
- Innen und außen korrosionsbeständige Epoxidbeschichtung in silber oder wahlweis in rot
- Umfassendes Zubehörangebot, insbesondere Steuergeräte (Bluetooth-Steuerung, Funkfernsteuerung, Joystick, Bedientafel, usw, ...)



Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (l/min)	Eingang	Ausgang	Gewicht (kg)
EF 1 RC Monitor	102555	750	1,5" BSP IG	1,5" BSP AG	8
EF 1 RC Monitor	102539	750	2" BSP IG	1,5" BSP AG	8
Ultimatic ER Düse	102540	40 - 500	1,5" BSP IG	-----	3
MidMatic ER Düse	102528	260 - 750	1,5" BSP IG	-----	3
MidForce ER Düse	102552	260 - 750	1,5" BSP IG	-----	3
Selectable ER Düse	102553	50 - 450	1,5" BSP IG	-----	3
BubbleCup ER 1	102541	75 und 230	1,5" BSP IG	-----	3
BubbleCup ER 2	102554	75 und 360	1,5" BSP IG	-----	3

Düsen und Steuerelemente sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehörprogramm!