

Festmontierte Monitore mit elektrischer Fernsteuerung

Beschreibung

Monitore zur Festmontage mit elektrischer Fernsteuerung (12/24 Volt) IP66.
Durchflussmenge von 400 bis 2000 l/min.
ATEX Version lieferbar (Ex II 3G Ex nA T6).



Tornado RC

Vorteile

5 Jahre Garantie

Geringer Druckverlust.
Erleichtern Einsätze an schwer zugänglichen Brandorten oder in gefährdeten Bereichen.
Ideal für Fahrzeugmontage.
Anschlusskabel mit nur 4 Adern.
Leichte Wartung.
Umfassendes Zubehörangebot, insbesondere Steuergeräte (Funkfernsteuerung, Joystick, Bedientafel, usw, ...).

Merkmale

Modell	Artikel-Nr.	Durchflussmenge (l/min)	Druckverlust	Rotation	Vertikale Einstellung	Ausgang
Tornado RC	102532	2 000	1,3 bar / 2 000 l/min	370°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Hurricane RC	102502	4 750	1,6 bar / 3 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	2,5" BSP AG
Typhoon RC	102524	6 000	1,3 bar / 4 000 l/min	450°	- 45° / + 170°	3,5" BSP AG
Monsoon RC	102522	7 600	1 bar / 6 000 l/min	450°	- 45° / + 90°	3,5" BSP AG